

Rauchwarnmelder- system für Hörgeschädigte

KALO



Funk-Alarm-Monitor "alarmo"

„alarmo“ wurde speziell für die Anbindung an bereits vorhandene Rauchwarnmelder konzipiert. „alarmo“ überprüft die Umgebungsgeräusche in seiner Nähe auf Tonmuster, die typisch für Rauchwarnmelder sind.

Durch eine intelligente Analyse und Filterung des wahrgenommenen Tons werden Fehlalarme aufgrund von nicht unmittelbar im Zimmer befindlichen Alarmtönen vermieden (z. B. vorbeifahrenden Notfahrzeugen, Tonkulissen im Fernsehen).

Wird ein vorliegender Rauchmelderton festgestellt, so sendet „alarmo“ ein Funksignal aus, welches von den sich in Reichweite befindlichen Funk-Blitzlampen registriert und entsprechend signalisiert wird.



Funk-Blitzlampe Empfänger für lisa Funksender

Die Funk-Blitzlampe empfängt das Funksignal des „alarmo“ und löst automatisch ein Blitzlicht aus.

- ⌢ Signalisierung über Lichtblitz und unterschiedlich farbige LED-Anzeigen.
- ⌢ Anschlussmöglichkeit für Vibrationskissen.
- ⌢ Bei der Montage können Alarmo und die Funk-blitzlampe auf denselben Funkkanal eingestellt werden, wodurch ein Betrieb mehrerer Anlagen in angrenzenden Wohnungen möglich ist.

Technische Daten Funk- Alarm-Monitor „alarmo“

Maße (HxBxT)	65 x 93 x 150 mm
Farbe	Silbermetallic
Gewicht	220 g
Stromversorgung	12 V-Steckernetzteil an 230 V, 50 Hz 2 Stunden Notstromversorgung über Akku, 9 V

Technische Daten Funk-Blitzlampe

Maße (HxBxT)	140 x 90 x 45 mm
Farbe	Silbermetallic
Gewicht	350 g
Stromversorgung	230 V



Vibrationskissen

Handtellergroß und mit starker Vibrationskraft gibt das Kissen zusätzliche Sicherheit. Mit dem Einsetzen des Blitzlichts der Funk-Blitzlampe wird automatisch auch das Vibrationskissen aktiviert.

Das Vibrationskissen meldet zudem, optisch und haptisch, wenn die Batterie gewechselt werden muss. Bei niedrigem Batteriestand leuchtet die LED-Anzeige auf und das Kissen ändert sein Vibrationsmuster.

Technische Daten Vibrationskissen

Maße (HxBxT)	30 x 85 x 85 mm
Farbe	Schwarz
Gewicht	190 g (inklusive Batterien)
Stromversorgung	3x LR6 (AA) 1,5 V
Verbindungskabel	2 m



Ablauf

1

Vorinstallierter Rauchwarnmelder

Im Brandfall gibt der Rauchwarnmelder einen Alarmton ab.



2

Funk-Alarm-Monitor „alarmo“

Der „alarmo“ erkennt den Alarmton des Rauchwarnmelders und sendet per Funk ein Signal an die Blitzlampe.



3

Funk-Blitzlampe

Das vom „alarmo“ eingehende Funk-signal löst bei der Lampe ein Blitzlicht aus.



4

Vibrationskissen

Zusätzlich zum Blitzlicht erzeugt das Kissen starke Vibrationen.

